

Městský úřad Velké Bílovice, stavební úřad
nám. Osvozdileta 570, Velké Bílovice
telefon : 519 367 117, e-mail : su@velkelibovice.cz

Sofia Hasalová
18.12.2013 11:01:24 -00'00''
Signer:
CSC
Osvobozitel Velké Bílovice, s.r.o.
Jiří Hájek
Městský úřad
Velké Bílovice

Sp.zn: 357/2012 - 7/330/HAS
Opřevzatá úřední osoba: Sofia Hasalová
Velké Bílovice, dne: 18.12.2013

VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velké Bílovice, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **zapojení sondy Zi 30** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1699/19, 1699/29, 1699/32, 1701/10 a 1714/51 v kat. území Moravský Žižkov a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: **zapojení sondy Zi 30** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1699/32, 1699/29, 1699/19, 1701/10 a 1714/51 v kat. území Moravský Žižkov, kterou podal MIND a.s. (IČ - 28483006), Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín I takto:

I.

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **zapojení sondy Zi 30** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1699/19, 1699/29, 1699/32, 1701/10 a 1714/51 v kat. území Moravský Žižkov.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Vrt Zi30 se nachází ve vzdálenosti cca 1800m jihozápadním směrem od centra obce Moravský Žižkov, v nezastavěné části obce, na pozemcích zemědělský obdělávaných.
2. Trasa přípojky NN a ochranné trubky pro optický kabel je vedena rovněž v nezastavěné části obce na pozemcích parc.č. 1699/19, 1699/32, 1699/29, 1701/10, 1714/51 v k.ú. Moravský Žižkov.
3. Technologické zařízení a elektro zařízení na ploše sondy Zi28 je na pozemcích parc.č.: 1699/19 a 1714/51 v k.ú. Moravský Žižkov.

Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Hasický zachráný spor JmK, ÚO Břeclov: HSBM-4-202-144-POKŘ-2013 ze dne 4.11.2013 - souhlasné stanovisko.
Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Břeclov: KHSJM 61082/2012/BV/HP ze dne 7.1.2013 - souhlasné závazné stanovisko.
Jihomoravský kraj, Krajský úřad JmK, odbor ŽP- JmK 143 599/2012 ze dne 23.1.2013 - zámeř nepodléhá povolovacímu řízení dle přílohy č.1 zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Městský úřad Břeclov, odbor životního prostředí: MUBR 75209/2013 ze dne 6.11.2013 - souhlasné závazné stanovisko z hlediska ovzduší k umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Jihomoravského a Zlínského: SBS 33968/2013/OBV-01/1 ze dne 18.11.2013 - Realizaci předmetné stavby nesmí být zřízeno provádění hornické činnosti v dobývacích prostorách a nesmí být dotčena hospodárnost využití ložisek v těchto dobývacích prostorách ve smyslu § 30 horního zákona.

Městský úřad Břeclov, odbor životního prostředí: MUBR 78333 /2011 ze dne 28.11.2011

I. vydává souhlas

ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemku par.č. KN 1699/19, 1699/29 a 1699/32 v k.ú. Moravský Žižkov, kultura orná půda, o celkové výměře 2651 m² ke stavbě:

„Pracovní plocha vrtu Žižkov 28“

Předmětem žádosti o dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je stavba pracovní plochy vrtu Žižkov 28 v příslušném území Vládníka pánev VIII, stanoveném Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 560/1948/2003 ze dne 23.02.2004.

Souhlas s dočasným odnětím se uděluje na dobu do 31.12.2025 včetně provedení biologické rekultivace.

k.ú.	par. č. (KN)	výměra v m ²		BPEI	tř. ochr.	kultura
		celková	odnímá			
Moravský Žižkov	1699/19	162079	1979	0,05.01	II.	orná půda
Moravský Žižkov	1699/29	5488	666	0,05.01	II.	orná půda
Moravský Žižkov	1699/32	825	6	0,05.01	II.	orná půda

A) V souladu s ust § 9 odst. 6 písm. c) zákona orgán ochrany zem. půdního fondu MěÚ Břeclov schvaluje předložený plán rekultivace, vypracovaný skupinou PÚ Kyjovsko, Františkem Čechem, pod č. zak.18/2011, z listopadu 2011.

B) Za odnětí zemědělské půdy budou v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona stavebníku předepsány odvozy podle návrhu výpočtu odvozu doloženého jako příloha žádosti o odnětí.

Základní hodnotový ukazatel u pozemků s BPEI 0,05.01 (II tř. ochrany) činí 8,00 Kč/m². Při výpočtu odvodů byla podle části B zákona použita skupina faktorů B-chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod a ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně (ekologická váha vlivu 10), skupina faktorů C-území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě

(ekologická váha vlivu 5). Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany jsou pozemky s přiřazenou BPEI 0.05.01 zařazený do II. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 6. Odvody za dočasné odnětí se stanoví za každý kalendářní rok jako stý díl částky skutečné výše odvodu za odnětí půdy ze ZPF na dotčených pozemcích. Odvody budou předepsány po nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštních předpisů, výše odvodů činí orientačně cca 19 087,- Kč za rok.

Městský úřad Brěclav, odbor životního prostředí, 78195/2012 ze dne: 14.11.2012

I. vydává souhlas

ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemku par.č. KN 1714/51 v k.ú. Moravský Žižkov, vedeném v kultuře orná půda, o celkové výměře 1886 m² ke stavbě:

„Plocha sondy Žižkov 30“

na dobu do 31.12.2025 včetně provedení biologické rekultivace.

Předmětem žádosti o dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je stavba pracovní plochy vrtu Žižkov 30 v průzkumném území Viděnská pánev VIII, stanoveném v rozhodnutí Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 560/1948/2003 ze dne 23.02.2004, které nabylo právní moci dne 19.03.2004.

k.ú.	par. č. (KN)	výměra v m ²		BPEI	tř. ochr.	kultura
		celková	odnímaná			
Moravský Žižkov	1714/51	5872	1886	0.05.01	II.	orná půda

A) V souladu s ust § 9 odst. 6 písm. c) zákona orgán ochrany zem. půdního fondu MěÚ Brěclav schvaluje předložený plán technické a biologické rekultivace, vypracovaný skupinou PÚ Kylovesko, Františkem Čechalem, pod č. zak. 17/2012, z října 2012.

B) Za odnětí zemědělské půdy budou v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona žadateli předepsány odvody podle návrhu výpočtu odvodů doloženého jako příloha žádosti o odnětí.

Základní hodnotový ukazatel u pozemků s BPEI 0.05.01 (II.tř.ochrany) činí 8,00 Kč/m² Při výpočtu odvodů byla podle části B zákona použita skupina faktorů C – území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce (ekologická váha vlivu 5).

Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany jsou pozemky s přiřazenou BPEI 0.05.01 zařazený do II. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 6. Odvody za dočasné odnětí se stanoví za každý kalendářní rok jako stý díl částky skutečné výše odvodu za odnětí půdy ze ZPF na dotčených pozemcích. Odvody budou předepsány po nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštních předpisů, výše odvodů činí orientačně cca 4 526,- Kč za rok.

II. stanovuje podmínky

Souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy se uděluje za těchto podmínek:

1. Skrytá zemina uložená do depozitů bude žadatelem chráněna před znehodnocením a ztrátami a bude řádně ošetřována, aby nedocházelo k šíření plevelů a následně využívána jak je uvedeno v „plánu rekultivace“. Blíže bilance skrytky ornice.
2. O činnostech souvisejících se skývkou, přemístěním, rozproštěním či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skryvané ornice vede stavebník protokol (pracovní deník), v němž uvede všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice.
3. Po ukončení provozu sondy Žižkov 30 a jeho kompletním odstranění veškerých jejích imoťných částí bude podle plánu rekultivace, který je součástí žádosti, provedena technická a biologická rekultivace pozemku za účelem navrácení pozemku do původní kultury.
4. Při provádění rekultivace bude stavebník postupovat v souladu s ust. § 11 vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany ZPF, který vydá rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF, že rekultivace je ukončena a bude předložen protokol o provedené rekultivaci, aby mohla být ukončena povinnost platit odvody.
5. Žadatel bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.

V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení.

Rozhodnutí o námítkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
MND a.s. (IČ - 28483006), Úpřkova 807/6, 695 01 Hodonín 1

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

povoluje

stavbu: **zapojení sondy Z130** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1699/19, 1699/29, 1699/32, 1701/10 a 1714/51 v katastru Moravský Žitkov v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah zboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:

SO-02 Přípojka NN pro sondu Z130

SO-03 Elektrozvody a uzemnění na sondě Z128

SO-04 Elektrozvody a uzemnění na sondě Z130

SO-05 Oplacení sondy

Provozní soubory:

PS-01 Technologické zařízení

PS-02 Provozní elektroinstalace na sondě Z128

PS-03 Provozní elektroinstalace na sondě Z130

SO-02 Přípojka NN pro sondu Z130

V tomto stavebním objektu bude vyprojektována kabelová NN přípojka (kabel AVKY v chrániče AROT) od pojiskového pilíře PRIS Z128, v souběhu ve vzdálenosti cca 1,9m se stávající plynovodní přípojkou Z128 DN50 PN160, do plastového pojiskového pilíře PRIS u panelové plochy sondy Z130. Zde bude elektrické zařízení napájeno přes podružné rozváděče jednotlivých protěží. Zároveň bude v tomto objektu řešeno uzemnění skříňe PRIS, rozváděčů a ochrana proti nebezpečnému dotyku. V souběhu s kabelem NN ve vzdálenosti 0,3 m od NN kabelu bude od pojiskového pilíře PRIS Z128 položena plastová chránička HDPE 40/33 pro optický kabel až po pojiskový pilíř PRIS Z130. Chránička bude ukončena na obou stranách v pilířích. NN kabel bude na sondě Z128 připojen do rozváděče, který je umístěn v stávajícím komerčním sádku. Šifka rýhy bude 0,5m, hloubka 1,2m. Celková délka přípojky NN a plastové chráněčky pro optický kabel je 355m.

SO-03 Elektrozvody a uzemnění na sondě Z128

Tento stavební objekt řeší doplnění stávající elektroinstalace o rozváděč PRIS Z128 z kterého bude napájen jestvující měnič GU1 230Vac/24Vdc pro dobýjení baterek stávajícího solárního systému v čase nedostatku slunečního osvětlení.

Pro nedostatek výkonu je současně napájení temperování nutno přeložit z rozváděče RH1 do rozváděče PRIS Z128. Pro tyto potřeby se demonuje pívodní kabel napájení. Nový kabel pro napájení temperování bude napájen z rozváděče PRIS Z128.

Z rozváděče PRISZ128 bude napájeno jestvující temperování potrubí. Pívodní napájecí kabel z rozváděče RH1 se demonuje a na jestvující svorkovnicovou skříň v prostoru technologie se připojí nový kabel do rozváděče PRIS Z128. Temperování je vykonáno stávajícím samolimitujícím kabelem, proto pro případ delšího vypnutí bude osazen vypínač na dveřích rozváděče PRIS Z128. Tento vývod je nezávislý od solárního systému.

Stávající solární panely zabezpečí napájení Mar, ŘS, EZS (+ baterie).

SO-04 Elektrozvody a uzemnění na sondě Z130

V rámci tohoto stavebního objektu bude vyprojektována nová plynová elektrocentrála, osvětlení na ploše Z130, včetně napájení z rozváděče RMO, připojení rozváděče na novou plynovou elektrocentrálu, uzemnění ablesosvod. Pro osvětlení budou přednostně použity zářivkové svítidla. Kabelové rozvody kabely CYKY budou vedeny v pískovém loži, nebo v kabelových zinkovaných žlabech vedených na

podpěrách na panelové ploše, přednostně v trasách s technologickým potrubím. Dále zde bude navržena ochrana před bleskem a přepětí, která bude vycházet z norem ČSN EN 62 305 1-4, s přihlédnutím na analyzovaná rizika. Jímáče hromosvodu budou přednostně instalovány jako oddálené izolované do pouzdrových základů. Ekvipotenciální pospojování všech kovových zařízení na panelové ploše sondy bude provedeno žárové zinkovaným páskem FeZn, vedeným na panelech. Ostatní příslušenství hromosvodů a zemních svorků budou používány přednostně žárové zinkované. Ochrana proti přepětí v síti NN bude odstupňována podle doporučení norem a vybírána ze sortimentu schválených výrobců. Srožáry pro hromosvod budou zinkované srožáry, výšky 12 m nad úrovní terénu.

SO-05 Oplacení sondy

V rámci stavby „Zapojení sondy Z130“ bude veškeré zařízení opláceno. Celá sestava oplacení je plně rozebratelná. Je vytvořena z ocelových rozebratelných mobilních plotových prvků „VOKD“ šířky 3,05m a 1,0m, které jsou vsazeny do betonové patky rozměrů 0,65m x 0,245m x 0,13m, volně položené na panelovou plochu. Patky středového prvku oplacení budou ke panelu přichyceny kotvami Hiti M12. Dílce oplacení budou vzájemně zajištěné plotovými spojkami. Výška oplacení je 2100 mm.

V části oplacení bude umístěna brána pro vjezd k technologím šířky 6,3 m, tvořena ze dvou vratových křidel a vstupní branka pro pěší šířky 1,0 m. Prvky oplacení budou povrchově upraveny žárovým zinkováním. Oplacení bude provedeno na rozměr 15,65 m x 23,05 m / 12,5 m.

PS-01 Technologické zařízení

zařízení obsahuje stávající produkční kříž sondy Z130, nadzemní potrubní přípojku vybavenou pevnou tisknou, bezpečnostním ventilem, uzavíracími armaturami, měřicím měřením tlaku a teploty, ohřev těžké produkce K-03, dříp DN300 PN160 s odpouštěním ložiskové vody do nádrže s objemem 10 m³, dříp který bude vybaven radarovým snímačem pro kontinuální měření výšky hladiny a zajišťující odpouštění kapaliny do nádrže, úkopovou vanou pro stěžení ložiskové vody do autocisterny, zařízení pro nasátí etanolu do produkčního kříže sondy Z130 (nádrž na etanol o objemu 3,5 m³ umístěné v havarijní jímce o minimálně stejném objemu, elektrické čerpadlo HAUIKE a soustava trubček s armaturami). Na výstupu z technologie sondy Z130 bude umístěná zpětná klapka. V dřípu bude oddělena kapalina - volná ložisková voda ze zemního plynu a z dřípu odpouštěna do provozní nádrže 10 m³, která je nedílnou a nezbytnou součástí těžebního technologického zařízení. Jedná se o ocelovou nadzemní jednoplášťovou nádrž uloženou v ocelové havarijní jímce. Nádrž je tepelně izolována a chráněna před účinky korozí a slunečním zářením. Je vybavena radarovým snímačem pro kontinuální měření výšky hladiny a zajišťující nepřehřívání nádrže, větrací potrubí je vybaveno nepříbojovou armaturou. Navržený obsah nádrže odpovídá technologickým požadavkům. Nádrž bude sláčená max. 1 x za měsíc a ložisková voda bude odvážena na odvodňovací stanici do Lužice k dalšímu zpracování. Plyn bude měřen za výstupem z dřípu na clonové měřicí trati. Měřicí trať je vystrojena přepočítávacím zařízením přílohu zemního plynu. Provozní nádrž na etanol 3,5 m³ je nedílnou a nezbytnou součástí těžebního technologického zařízení. Jedná se o ocelovou nadzemní jednoplášťovou nádrž uloženou v ocelové havarijní jímce. Nádrž je chráněna před účinky korozí a slunečního záření. Je vybavena obtokovým stavoznakem. Větrací potrubí je vybaveno nepříbojovou armaturou. Vstupní tlak do plynové elektrocentrály CGM 25NG je 0,8 Bar. Pívod plynu pro centrálu bude z potrubí do hořáku ohřevu K03 v místě za regulační řádou. Jako ovládací meidum pro ovládání odpouštěcího ventilu bude sloužit elektrická energie – předmět PS-03. Pro ovládání bezpečnostního ventilu bude sloužit dusík. Zásoba dusíku bude v dusíkové lahvi. Bezpečnostní ventil bude uzavírat přílohu plynu do technologie z dvířdu: dosažení kritické hladiny v nádrži ložiskové vody objemu 10m³, - dosažení maximálního provozního tlaku 7,0 MPa, - výpadku ovládacího média, - výpadku ovládacího signálu, - výpadku el. energie. Technologické zařízení včetně provozních nádrží na ložiskovou vodu a etanol je chráněno před účinky atmosférické a statické elektřiny - bude uzamčeno na společnou zemnicí soustavu. Ochrana proti atmosférickému přepětí - LPS II je navržena

oddálenými jímami – předmetní části SO-04. Veškeré zařízení u sondy Zi30 bude oploceno mobilním rozehřátelným oplocením se vstupní branou o rozměru 6,3 m – předmetní části SO-05. Provozní soubor zahrnuje také doplnění technologie sondy Zi28 které je v minimálním rozsahu. Do ramene sondy Zi28 bude osazen bezpečnostní ventil DN50 PN160 a za výstupem plynu ze stávajícího drupu zpětná klapka DN50 PN160. Zapojení bezpečnostního ventilu je předmetní částí PS02 pro sondu Zi28 a PS03 pro sondu Zi30.

PS-02 Provozní elektroinstalace na sondě Zi28

V rámci tohoto provozního souboru bude vyprojektováno doplnění elektroinstalace silnoproudů, MaR a ŘS na ploše sondy Zi-28 v rozsahu, který je požadován pro technologii a bezpečnost, při zapracování všech požadavků dotčených předpisů, norem a závazných doporučení. Pro přenos hlášení informací o chodu a poruše technologických zařízení na technický dispečink, bude využit stávající bezdrátový přenos, také pro sondu Zi-30. Aby mohla být využita jedna anténa pro obě plochy sondy, bude společně s přípojkou NN (SO-02) položena chránička optického kabelu, umožňující soustředění informací do jednoho místa – řeši SO-02. Provozní soubor řeší: - přivedení signálů z měniče (dobijče) GU1 EPRONA 24V DC/230V AC, 100A do PLC (bezpotenciálový signál DI – Porucha měniče GU1). Tyto signály budou zavedeny do SCADY. - přivedení signálů o výpadku el. en. ze sítě NN na dispečink MND – časové rozhraní proměnné a zadavatelné ze SCADY. - výměnu stávajícího switch MOXA EDS-205 za nový s optickým převodníkem. - doprogramování softwaru ŘS pro technologii, doplní signály z bezpečnostního uzávěru, o chodu relé, které bude spínat stykač pro napájení NN měniče GU1- 1zn. Chod dobíjení baterií ze sítě NN, porucha (výpadek) napájení ze sítě NN, signály z měniče GU1. - doplnění svorek pro CHOD dobíjení baterií ze sítě NN, porucha (výpadek) napájení ze sítě NN, - dobíjení baterií, hlídání napětí na bateriích. - úprava napájecí části v RH a z něho přivedení nových signálů pro PLC (CHOD dobíjení baterií ze sítě NN, PORUCHA (výpadek) napájení ze sítě NN), - zapojení bezpečnostního ventilu. Pro ovládání bezpečnostního ventilu bude sloužit dusík. Zásoba dusíku bude v dusíkové lahvi. Pro vlastní přenos a přenos signálů na dispečink MND a.s. a přenos ze sondy Zi30 bude využit stávající přenos na sondě Zi28 a nový optický kabel (SO-02).

PS-03 Provozní elektroinstalace na sondě Zi30

V rámci tohoto provozního souboru bude vyprojektována elektroinstalace silnoproudů, MaR, ŘS a EZS na ploše sondy Zi-30 v rozsahu, který je požadován pro technologii a bezpečnost, při zapracování všech požadavků dotčených předpisů, norem a závazných doporučení. Kabelové rozvody (kabely CYKY; TCEKFY; apod.) budou vedeny v kabelových zinkovaných žlabech vedených na podpěrách na panelové ploše, přednostně v trasách s technologickým potrubím. Pro připojení jednotlivých spotřebičů (bezpečnostní ventil, nístřikové čerpadlo, kotel ohřevu, odpouštěcí ventily, podávkový technologického potrubí, MaR/ŘS) a přístrojů v technologii, budou kabely vedeny v chráničkách, nebo v elektroinstalacích trubkách. Vodičé pospojování přístrojů v zónách bude vodičem CYA (Zi1 6mm). Krytí a provedení spotřebičů a přístrojů bude odpovídat požadavkům určené zóny a určeným vnějším vlivům, které budou komisionálně určené v protokolu. Pro přenos hlášení informací o chodu a poruše technologických zařízení, na technický dispečink, bude využit bezdrátový přenos. Pro vlastní přenos bude využit stávající přenos na sondě Zi28 a nový optický kabel (SO-02).

Rozvaděč bude v provedení do venkovního prostředí (exteriéru) ve standardním provedení. Nad dveřmi rozvaděče bude umístěna stříška pro ochranu – min ve výši 2,1m nad pochůzní plochou. Vzhledem k tomu, že rozvaděč bude mít pouze jeden zdroj napájení, bude instalováno tlačítko TOTAL STOP, které bude vypínat hladinu 230V AC a tím i ostatní zatřpy z něho napájené. Součástí PS bude také přenašed signálů do ŘS o chodu kotlika K-03, alarm – porucha aut. kotlika K-03, reset – aut kotlika K-03. Řídící systém typu MicroLogix1400 je založen na principu stavebnice s možností rozšíření za pomoci rozšiřujících

vstupních/výstupních karet (kromě processoru). Pro ovládání bezpečnostního ventilu bude sloužit dusík. Zásoba dusíku bude v dusíkové lahvi. V rozvaděči ŘS bude umístěna ústředna EZS.

Pro provedení staveb se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případně změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění staveb je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
4. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
5. Stavenišť bude odpovídat požadavkům ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolí zůstávaly byly veškeré její negativní vlivy sniženy na minimum. Práce, jejichž hluknost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, pracem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
7. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci, musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně upředem majiteli tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Majitelé dotčených zařízení a inženýrských sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení a před zaházením rhyby musí být o této kontrole sepsán záznam.
9. Je nutno respektovat vyjádření vlastníků a správců technických sítí: E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne: 15.1.2013 a 28.1.2013; Obec Moravský Žižkov ze dne: 14.1.2013; Povoří Moravy, s.p. ze dne: 3.1.2012; VIA AQUA s.r.o. ze dne: 14.1.2013.
10. Provádět stavbu může podle ustanovení §§ 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavebyvedoucím, oprávněným k provádění staveb.
11. V rámci výstavby bude veden stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona, který bude přeložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontroli prohláse stavby. Deník bude splňovat náležitosti podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
12. Dojde-li při provádění staveb k nepřeváděným nálezhlostem kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investoři staveb a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánům státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
13. V souvislosti s předemnou stavbou nedojde k dotčení stávající vzrostlé zeleně.
14. Před zahájením staveb bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaj na něm uveden zůstal čitelný a ponechán na místě do kolaudace stavby.
15. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obavy od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vznikajících během provádění staveb.
16. Před zahájením staveb musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Ke

kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření nové budované stavby, inženýrských sítí a doklady o vyřízení stavby.

17. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

18. Stavba bude dokončena do dvou let od nabýání právní moci tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Velké Bližovice v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

1. Kontrolní prohlídka budou provedeny dle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby.

2. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Městský úřad Velké Bližovice v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudacího souhlasu.

Must být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Břeclav: HSBM-4-202/15/4-POKŘ-2013 ze dne 4.11.2013 - souhlasné stanovisko s podmínkou:

Nejpozději do kontrolní prohlídky dokončené stavby, na kterou budeme přizvání stavebním úřadem požadujeme splnit podmínky, uvedené v požárně bezpečnostním řešení projektu stavby. Dále při kontrolní prohlídce stavby dokončené stavby požadujeme předložit plánné doklady a dokumentace v souladu s § 46 vyhl. MV, č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Veškeré změny projektové dokumentace musí být předem posouzeny z hlediska PO a toto posouzení musí být předloženo na HZS.

Rozhodnutí o námítkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
MND a.s. (IČ - 28483006), Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 1

Vzhledem k tomu, že výrok tohoto rozhodnutí vydaného ve spojení řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění

Městský úřad Velké Bližovice obdržel dne 21.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Žádost byla po přeměnění řízení předepsaným způsobem doložena

Městský úřad Velké Bližovice opatřením ze dne 13.11.2013 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání na den: 17.12.2013 (úterý) konané v místě: v kanceláři MěÚ - SÚ a následným místním šetřením. Námítky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.

Odůvodnění výroku I

Stanovení okružní účastníků řízení:

Při vymezování okružní účastníků řízení dospěl Městský úřad Velké Bližovice k závěru, že právní

postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přisláší (vedle zadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících lokál vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmetnou stavbou. Vlastníci ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s námítkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:

Česká geologická služba, E.ON Servisní, s.r.o., JUDr. Ing. Stanislav Hájek, MND a.s., OBEC MORAVSKÝ ŽITKOV, Povodí Moravy, s.p., Ing. Zdeněk Valášek a VIA AQUA s.r.o..

Městský úřad Velké Bližovice v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hlediska uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Velké Bližovice v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení zadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvodnění výroku II

Stanovení okružní účastníků řízení:

Při stanovení okružní účastníků řízení vycházel Městský úřad Velké Bližovice z ustanovení § 109 stavebního zákona.

Vypořádání s námítkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Městský úřad Velké Bližovice v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hlediska uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepříměně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Seznam všech účastníků řízení:

Česká geologická služba, E.ON Servisní, s.r.o., JUDr. Ing. Stanislav Hájek, MND a.s., OBEC MORAVSKÝ ŽITKOV, Povodí Moravy, s.p., Ing. Zdeněk Valášek a VIA AQUA s.r.o..

Městský úřad Velké Bližovice v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení

Poučení k výroku I

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Poučení k výroku II

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabýlo právní moci.

Sofia Hasalová v. r.
referent pověřený vedením StÚ

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

20-12-2013

Datum sejmutí

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

OBECNÍ ÚŘAD
MOR. ŽÍŽKOVÉ
391 01 okres Břeclav

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: 1

20-12-2013

V elektronické podobě
zveřejněno do:

Rozdělovník

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby a stavebního řízení

Doručení jednotlivě:

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 1

OBEC MORAVSKÝ ŽÍŽKOV, Bilořská 145, 691 01 Moravský Žižkov

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

Česká geologická služba, Klárov 131/3, Malá Strana, 118 00 Praha 011

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

JUDr. Ing. Stanislav Hájek, dr. Zikmunda Wirta 548/24, Bubenec, 160 00 Praha 6

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
Ing. Zdeněk Valášek, Slovacká 371, 691 44 Lednice na Moravě
VIA AQUA s.r.o., Žižkovská 1388, 691 02 Velké Břevčice

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad, Bilořská 145, 691 01 Moravský Žižkov

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav
Jihomoravský kraj, Krajský úřad JmK, odbor ŽP, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Břeclav, Sovadínova 12, 690 85 Břeclav
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. TGM 3, 690 81 Břeclav
Obvodní báňský úřad pro území kraje Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů,
položky 181 sazebníku ve výši 1000,- Kč
položky 171 sazebníku ve výši 3000,- Kč
celkem 4000,- Kč
byl zaplacen převodním příkazem.